



PAINT OF WALINOON

# Paint of Walinoon Matt Emulsion



## BESCHREIBUNG

Paint of Walinoon Matt Emulsion ist eine hochwertige Kreidefarbe auf Wasserbasis mit sehr mattem Erscheinungsbild speziell für Wände und Decken.



## ANWENDUNG

Paint of Walinoon Matt Emulsion kann auf poröse Untergründe wie Putz, Gipskarton, zementbasierte Oberflächen, Ziegel, Stuck und Ähnliches aufgetragen werden.

### Wichtigste Eigenschaften:

- Stumpfmatte („pudrige“) Optik
- Hohe Deckkraft
- Leicht zu verarbeiten
- Praktisch geruchlos
- Schnelltrocknend
- Kein Voranstrich erforderlich
- Reinigung mit einem feuchtem und fusselfreien Tuch



## LIEFERBARE MENGENEINHEITEN UND FARBTÖNE

Paint of Walinoon Matt Emulsion ist in 2,5-l-Dosen sowie 60-ml-Probegrößen und in allen Farbtönen der Paint-of-Walinoon-Kollektion erhältlich.



## TROCKNUNGSZEIT

- Griffrocken nach ca. 1 Stunde
- Überstreichbar nach ca. 4 Stunden



## REICHWEITE

11 – 13 m<sup>2</sup> pro Liter (je nach Untergrund und Art des Auftrags)



PAINT OF WALINOON

# Paint of Walinoon Matt Emulsion



## VERARBEITUNG

Überprüfen Sie zunächst den Farbton und die Chargennummer. Die entsprechenden Angaben finden Sie auf der Unterseite der Dose. Verwenden Sie innerhalb eines Raumes nur Dosen mit derselben Chargennummer oder mischen Sie verschiedene Chargen vor der Verarbeitung, um Farbabweichungen zu vermeiden.



### Anwendung:

Das beste Ergebnis erzielen Sie mit einem breitem Flachpinsel oder Wandfarbenroller. Achten Sie bei der Auswahl des Farbrollers auf die Eignung für den zu streichenden Untergrund. Wenn Sie Paint of Walinoon Matt Emulsion mit einem Pinsel oder Quast auftragen, erhalten Sie ein leicht streifiges, sehr authentisch wirkendes Resultat.

Für ein gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir mindestens 2 Farbaufräge.

Sie können Paint of Walinoon Matt Emulsion auch mit einem Farbsprühgerät auftragen. Hierfür empfehlen wir eine Einstellung von 15 bis 18 Tausendstel, einen 50°-Sprühkopf und einen Druck von 2000 bis 2500 psi.



### Temperatur:

Paint of Walinoon Matt Emulsion kann bei Temperaturen zwischen 8 °C und 25 °C aufgetragen werden.



### Vorbereitung des Untergrundes:

Die zu streichende Oberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein.

Losen Altanstrich entfernen.

Behandeln bzw. sperren Sie Fett-, Öl-, Wachs- oder Rußstellen mit Paint of Walinoon All-Prime vorbehandeln.

Neue Zement- und Putzoberflächen müssen vollständig durchgetrocknet und ausgehärtet sein.

Reinigen Sie die Fläche mit einem Schwamm und sauberem Wasser, um eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten.



PAINT OF WALINOON

# Paint of Walinoon Matt Emulsion

## Anstrich von glatten, neuen oder unbehandelten Putzflächen:

Neue Putzoberflächen müssen ausreichend ausgehärtet und gesättigt sein.

Paint of Walinoon Matt Emulsion kann ohne Grundierung aufgetragen werden.

Verdünnen Sie den ersten Anstrich mit 10 – 20 % sauberem Wasser, Folgeanstriche unverdünnt.

Für ein optimales Ergebnis mindestens zwei Schichten auftragen.

## Streichen von strukturierten Oberflächen (Spachtel- oder Spritzputz):

**Hinweis:** Die Reichweite kann bei strukturierten Oberflächen erheblich abweichen.

**Tipp:** Um Stellen mit dickerem Farbauftrag zu vermeiden, rollen Sie mit dem Pinsel aufgetragene Farbe (z. B. an Übergängen) direkt mit einem kleinen Farbroller nach. Für besonders grobe Flächen empfehlen wir die Kombination aus Roller und Pinsel. Auch hier kann das Sättigen der Oberfläche vor dem Anstrich von erheblicher Bedeutung sein, um ein gleichmäßiges und einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen. Den ersten Anstrich mit 20 – 30 % sauberem Wasser verdünnen, Folgeanstriche unverdünnt auftragen

## Streichen von Glasfasertapeten:

**Hinweis:** Glasfasertapeten müssen mindestens 24 Stunden trocknen, bevor sie gestrichen werden können. Vor dem Streichen neuer und auch alter Glasfasertapeten empfehlen wir dafür zu sorgen, daß die Oberfläche ausreichend gesättigt ist. Sie verhindern eine unregelmäßige Farbaufnahme und ein hierdurch fleckiges Ergebnis. Anschließend zwei Schichten unverdünnte Matt Emulsion auftragen.



## HALTBARKEIT

Ungeöffnet in der Originalverpackung: 2 bis 3 Jahre bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C.

Vor Frost und hohen Temperaturen schützen.

Farreste in ein leeres Marmeladenglas oder einen anderen luftdicht verschließbaren Behälter geben.

Wir empfehlen, Paint of Walinoon Matt Emulsion innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf zu verbrauchen. Nach Ablauf dieses Zeitraums können wir keine Gewähr mehr für die Produktqualität übernehmen.



PAINT OF WALINOON

# Paint of Walinoon Matt Emulsion



## ENTSORGUNG

Alle Produkte von Paint of Walinoon sind wasserbasiert. Dennoch darf Restprodukt nicht im Ausguss entsorgt werden. Abfall muss entsprechend den geltenden Umweltschutzgesetzen und -vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren kommunalen Entsorger.



## GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ

Alle Produkte von Paint of Walinoon sind umweltfreundlich und erfüllen die jüngsten Umweltschutzvorschriften hinsichtlich des Gehalts an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).

Sorgen Sie beim Auftragen und Trocknen der Farbe für ausreichende Belüftung.

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit sauberem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Berührung mit der Haut vermeiden; bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**

Weitere Informationen über Paint of Walinoon Matt Emulsion und die Produktsicherheit: [www.paintofwalinoon.com](http://www.paintofwalinoon.com) oder +49 (0)4963 905 5678.

Konsultieren Sie auch das Sicherheitsdatenblatt auf der Website.

## Umweltangaben

VOC-Gehalt, g/l	0,4 g/l
Klassifikation	minimal
VOC-Grenzwert: g/l (VOC 2010)	30 g/l
Kategorie	A

Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben. Wir sind jederzeit gerne bereit, Sie zu beraten und Ihre Fragen zu beantworten.

Sie erreichen uns unter [info@paintofwalinoon.com](mailto:info@paintofwalinoon.com). Ungeachtet der bereitgestellten Informationen obliegt es dem Anwender, den Farbton zu überprüfen und einen Probeanstrich auf dem zu streichenden Material durchzuführen. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.